



Bomba de tornillo diésel con un potente motor de 19 KW.
El potente motor diésel es "STAGE V" por lo que cumple
con la normativa de emisiones vigente establecida
para todo el espacio UE.

Motor con fácil mantenimiento que ofrece un elevado
rendimiento para el enfoscado y autonivelante.

Perfecta para el bombeo continuo de material
de hasta 8 mm de granulometría.

Tolva con baja altura de llenado.

Fácil limpieza; gracias a que la dirección de giro
en las dos direcciones permite eliminar
fácilmente tapones.

Maniobrable y fácil de transportar gracias a un
diseño compacto.

Todas nuestras máquinas de mortero pueden
combinarse con varios accesorios para hacer
más servicios.

Certificación CE

Certificado de garantía

Sencilla, robusta y muy fácil de manejar

Múltiples aplicaciones: Bombeo, inyección y
proyección

Amasado de morteros

Enfoscado morteros ensacados

Enfoscado morteros tradicionales

Mortero Autonivelante

Inyección de morteros

MORTER VH2

DATOS TÉCNICOS

FAMILIA MORTER

RENDIMIENTOS

Modelo

VH 2

Motor

Diesel Stage V

Potencia

19 Kw

Distancia de bombeo*

180 mts

Altura de bombeo*

70 mts

Granulometría máxima*

6 mm

Presión de bombeo*

* 30 bar

Altura de carga

800 mm

Capacidad de tolva

100 L

Capacidad de mezcladora

110x63 mm

Dimensiones

2500x1300x800

Peso

750 Kg

Camisa

1L6 ; 2L6

*Depende de la consistencia, calidad y composición del material, modelo y estado de la bomba, diámetro y longitud de la manguera de transporte y altura de bombeo del material.

PARA + INFORMACIÓN WWW.UTIFORMEUROPA.COM