



Bomba de hormigón compacta .

UF-15 es una bomba de hormigón ligera y robusta, ideal para transportar hormigón fino, solado fluido y hormigón proyectado. Su diseño compacto y motor diésel Hatz de 3 cilindros (18,4 kW) la hacen eficiente y económica, cumpliendo la normativa Euro Stage V.

Versatilidad: Procesa granulometrías de hasta 16 mm con un caudal de 12 m³/h.

Eficiencia: Transporte fluido y sin impactos gracias a su cámara de aire opcional y pistones de bajo desgaste.

Fiabilidad: Fácil mantenimiento con componentes duraderos y repuestos accesibles.

Comodidad: Controles digitales intuitivos y diseño ligero para ubicaciones difíciles.

Accesorios opcionales: GPS, luces de trabajo, dispositivo antirrobo, entre otros.

Ideal para obras que demanden precisión, flexibilidad y rendimiento superior.

UF TRAILER

DATOS TÉCNICOS

UF-15

RENDIMIENTOS

Máximo caudal volumétrico

12m³/h

Máxima presión salida

35 bar

Máximo Granulometría

15mm

Bomba hidráulica

Bomba de engranajes de 30 cc

Alta y baja presión

Baja presión

Círculo hidráulico

Abierto

Distancia de bombeo horizontal

150m

Distancia de bombeo vertical

100m

Cilindros de bombeo

125 mm

Diametro de cilindro hidráulico

70/40 mm

Máxima embolada por minuto

30

Control volumétrico variable

Desde 0 hasta plena carga

Dimensión Valvula S/

100 mm

Cantidad cilindros de bombeo

2

Capacidad deposito hidráulico

40 litros

Altura tolva

1,20 m

Capacidad tolva

250L

Diametro de salida

100mm

MOTOR

Modelo fabricante

Hatz

Refrigeracion del motor

Por agua

Potencia

19 Kw

Capacidad deposito combustible

40L

MOVILIDAD

Número de Ejes

.2

Peso admitido por eje

2.000 Kg

Ruedas - capacidad de carga

*

Frenos

Mecánico

Patas estabilizadoras

1-Manual

DIMENSIONES

Largo

3800 mm

Ancho

1330 mm

Altura

1550 mm

Peso (aprox.)

(Aprox): 1350 Kg

* Distancia de bombeo, siempre depende de el tipo de materiales usado, humedad, temperatura etc...

PARA + INFORMACIÓN WWW.UTIFORMEUROPA.COM